Technisches Datenblatt OCTOEASY

3T-COMPONENTS GmbH & Co. KG

Beschreibung:

Die Hochschiebesicherung Octoeasy ist mit 2 Gliedern verfügbar.

Die Glieder der Hochschiebesicherung bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid. Sie sind anhand eines Scharnierprinzips miteinander verbunden und können während des Auf- und Abrollens des Rollladens nicht ausrasten.

Die Befestigung der Hochschiebesicherung ist mit einem Schnellverbindungs-Clipsystem aus rostfreiem Stahl durch seitliche Verschiebung des Verbinders auf SW40 Achtkant Wellen mit Vierkantlanglöchern 5x8 mm möglich.

Die Arretierung des Befestigungshäkchen aus Metall in den Langlöchern geschieht über eine Klippfunktion, die im ersten Glied integriert ist.

Dieses Produkt ist für Achtkantwellen mit Vierkantlanglöchern 5x8 mm und mit Befestigungsabständen von 60 mm geeignet.

Eine Kunststoff-Feder unter dem Wellenglied ermöglicht, den Abstand zwischen der Innenseite der Welle und der Klammer zu vermindern, und eine ständige Spannung der Feder auf der Welle zu erzeugen.

Zur Befestigung auf einer 8-kant Welle sind auf dem ersten Glied außerdem 2 Rundlöcher Ø 4.5 vorhanden, um die Feder auf die Welle zu schrauben oder zu nieten.

Einsatzmöglichkeiten:

Dieses Produkt gehört zu der Familie der Hochschiebesicherungen und ermöglicht eine Verriegelung des Rollladens in herabgelassener Stellung entweder über ein Getriebe mit integrierter Rutschkupplung oder über einen Motorantrieb mit integrierter Drehmomentabschaltung.

Da die Hochschiebesicherung platzsparend eingesetzt werden kann, ist sie besonders gut für einen Einsatz in Vorbau-oder Aufsatzkästen geeignet.

Die Bestimmung der optimalen Gliederanzahl hängt von der Kastengröße und der Höhe des Rollladenpanzers in dem Kasten ab.

3T-Components GmbH & Co. KG
Grete-Schickedanz-Str. 5
D-55545 Bad Kreuznach
Amtsgericht Bad Kreuznach:
HRA 21262

IBAN: DE 77 5509 1200 0040 6917 07
BIC: GENODE61AZY
USt.-Id-Nr.: DE 296852941
EORI-Nr.: DE 871095143097324
WEEE-Reg.-Nr.: DE 77028333

Persönlich haftende Gesellschafterin: 3T-Verwaltungs GmbH
Grete-Schickedanz-Str. 5 • D-55545 Bad Kreuznach
Sitz der Gesellschaft: Bad Kreuznach
Amtsgericht Bad Kreuznach: HRB 24220
Geschäftsführer: Patrick El Hadj-Henni

Zugleistung und Panzerbreite:

Die maximale Zugleistung beträgt 7 kg Panzergewicht pro Hochschiebesicherung.

Die Anzahl der Hochschiebesicherungen ist also zum einen vom Panzergewicht abhängig, zum anderen von der Rollladenbreite.

Wir empfehlen unter berücksichtigung des maximalen Panzergewichts:
- 2 Hochschiebesicherungen bis 1400 mm Panzerbreite.
- Darüber hinaus, je eine weitere Hochschiebesicherung pro 800 mm zusätzlicher Breite.

Im Falle der Benutzung dieser Hochschiebesicherung mit Kunstoffstäben des Marktes, empfehlen wir Ihnen:
- 2 Hochschiebesicherungen bis 1200 mm
- 3 Hochschiebesicherungen von 1210 mm bis 1700 mm.
- 4 Hochsciebesicherungen von 1710 mm bis 2200 mm.

Hinweis:
Diese Angaben können sich je nach Bedienungsart unterscheiden.

Dauertest:

Dieses Produkt erfüllt die Norm NF EN 13659 und hat 20 000 Bedienungen überstanden.

Korrosionsbeständigkeit:

Ein 240-stündiger Salzwassersprühtest hat keinerlei Einfluss auf die Materialeigenschaften und die Funktionsweise des Produktes gehabt.